

LEÍRÁS

vastagság	EN ISO 24342	6.5mm
kopásréteg	EN ISO 24342	0.7/0.55mm
súly	EN ISO 24342	10.5kg/m ²
csempe méret	ISO 24342	579mm x 579mm

OSZTÁLYOZÁS

osztályozás	ISO 20582	34
csomagolás	3 Tiles	1m ² /Box
tűzállóság	EN 13501.1	Bfl-s1
antisztatikus	BS EN 1815	Rubber Sole: -1.0kV PVC Sole: -1.7kV
csúszásgátló (együttható)	BS EN 13893	>.30
csúszásgátló	BS EN 51130	R10
















TELJESÍTMÉNY

kopás	EN 660.2	T
felület	ISO 24342	<0.10mm
akusztika	ISO 717.2	12 db
görgős kerék	EN 425	nincs sérülés
méret stabilitás	ISO 23999	0.15%
hőállóság	ISO 8302	+/- 0.013m ² K/W
kémiai ellenállóság	BS EN 423	jó

KÖRNYEZETVÉDELMI AKKREDITÁCIÓK

TVOC after 28 days	ISO 16000-6	<100 µg/m ³
Certification	-	Floorscore®

MŰSZAKI TANÚSÍTVÁNYOK

CE EN14041:2004

Újrahasznosíthatóság

BRE-Green Guide Ratings A+

